

KEMACRYL

Polymerová disperze sloužící jako vázací můstek, impregnace nebo disperze ke zlepšování vlastností m



Polymerová disperze – tekutina mléčné barvy.

Použití:

1. Do cementových malt pro zlepšení přilnavosti a ostatních vlastností
2. Pro vazbu nového betonu na starý
3. K impregnacím savých povrchů

- Zvyšuje přilnavost potěrů a malt na staré podklady
- Zvyšuje pevnost v tlaku, ohybu a střihu
- Zlepšuje zpracovatelnost betonu a cementových malt
- Snižuje V/C faktor
- Zvyšuje odolnost proti minerálním olejům a agresivním látkám

Spotřeba:

- 0,3 - 0,5 l/m² pro vaznou vrstvu
- 0,7 - 1,0 l/m² ke zhotovení cementových potěrů
- 0,25 - 0,5 l/m² k impregnacím nasákavých povrchů

BALENÍ:

- 10/1 na objednání
- 5/1 na objednání
- 1/1 - skladem

Penetrace - A1 OBKLADY

Napsal uživatel SEO by Weboo.eu

Pátek, 14 Říjen 2011 20:26 - Aktualizováno Pondělí, 19 Srpen 2013 14:26

Cena kg od **94,- s DPH**

KEMAGRUND A

Základní penetrační nátěr pro málo nasákavé minerální podklady



Polymerová disperze syntetických pryskyřic a přísad. Na vodní bázi. Pro základní nátěr betonových povrchů před pokládkou keramických obkladů a kamene. Pro základní nátěr betonových povrchů před aplikací vodotěsných cementových hmot. Pro základní nátěr středně a málo nasákavých minerálních podkladů, vyrovnávacích potěrů a betonů před aplikací podlahových samonivelačních hmot a pokládkou krytiny. Před použitím se musí rozředit vodou v poměru 1:1, max. 1:3.

Spotřeba:

0,1 – 0,2 kg/ m² v závislosti na nasákavosti podkladu

Penetrace - A1 OBKLADY

Napsal uživatel SEO by Weboo.eu

Pátek, 14 Říjen 2011 20:26 - Aktualizováno Pondělí, 19 Srpen 2013 14:26

BALENÍ:

10/1 60 plastových kanystrů/paleta	na objednání
5/1 128 plastových kanystrů/paleta	skladem
1/1 8 plastových kanystrů/kartónová krabice	skladem
72 kartónových krabic/paleta	

Cena kg od **130,- s DPH**

KEMAGRUND S

Penetrace sádrových podkladů



Polymerová disperze syntetických smol a dodatků na vodní bázi.

Penetrace - A1 OBKLADY

Napsal uživatel SEO by Weboo.eu

Pátek, 14 Říjen 2011 20:26 - Aktualizováno Pondělí, 19 Srpen 2013 14:26

Použití:

1. Pro penetrace nasákavých povrchů
2. Pro penetrace anhydritových potěrů, sádrových omítek nebo sádrokartonových desek před lepením obkladů

- Dobrá přilnavost k podkladu
- Difuzně otevřený povrch

Spotřeba:

ca. 100-200 g/m² dle nasákavosti podkladu

BALENÍ:

10/1	na objednání
5/1	skladem
1/1	skladem

Cena kg od 72 ,- s DPH